



リベッティングとともに半世紀

吉川鐵工株式会社**YOSHIKAWA IRON WORKS CO., LTD.**URL : <http://www.riveting-mcn.co.jp>E-mail : sale@riveting-mcn.co.jp

■標準品仕様表

作動システム		電動サーボタイプ		油圧タイプ					空圧タイプ		
仕様	機種品番	FRE-05	FRE-20	US-36	US-70	US-150	US-180	US-300	US-600	US-1	US-66
リベッティング能力 (軟鋼 mm φ)		0.5～5	4～12	0.5～5	3～10	6～15	9～21	15～30	20～42	0.5～3	0.5～5
全 高 (mm)		1,063	2,037	992	1,637	1,813.5	2,279	2,580	3,295	675	837
フトコロの深さ (mm)		140 (170)	210	140 (170)	154	210	205	185	350	120	140 (170)
テーブル面サイズ (幅 x 奥行 /mm)		250x230	294x244	250x230	260x156	294x244	394x294	396x296	400x400	190x185	250x230
床面サイズ (幅 x 奥行 /mm)		270x450	600x1,040	270x450	417x770	612.5x900	820x1,120	1,080x1,580	本体 900x1,450 タンク 630x830	200x330	270x450
ストローク (最小～最大 /mm)		MAX.60	MAX.100	0～35	0～50	0～45	0～60	0～60	20～100	0～30	5～40
スピンドル～テーブル間隔 (最小・最大 /mm)		198 338	262 487	187 287	161.5 361.5	262 487	309 549	408 558	710 (固定)	140 240	145 285
加圧力 (最大 kN) (最大 kgf)		5.0 510	20 2,040	6.9 700	14.8 1,500	24.5 2,500	39.2 4,000	98.0 10,000	196.0 20,000	1.27 130	5.0 515
スピンドルモーター	3φ200V 400W (インバーター制御) (OP. サーボ制御)	3φ200V 1.5kW (インバーター制御) (OP. サーボ制御)	3φ200V 200W	3φ200V 400W	3φ200V 1.5kW	3φ200V 2.2kW	3φ200V 11kW (インバーター制御)	3φ200V 7.5kW 減速機付 1/3 (インバーター制御)	1φ100V 40W	3φ200V 120W	
ポンプモーター	—	—	3φ200V 400W	3φ200V 750W	3φ200V 1.5kW	3φ200V 2.2kW	3φ200V 5.5kW	3φ200V 5.5kW	—	—	
サーボモーター	3φ200V 750W	3φ200V 3.0kW	—	—	—	—	—	—	—	—	
重 量 (kg)	本体：140 架台、制御盤：60	本体：850 機台、制御盤：250	150	345	690	1,400	3,800	本体：5,600 タンク：700	37	130	

※デザイン、寸法等は予告なしに変更する事がありますから、あらかじめお含みをお願いします。

